



## PLASTIFICATRICE MOD. S - DUAL 520

### caratteristiche

**cod. 1000 47**

Il modello S-DUAL 520 è una plastificatrice innovativa professionale, che ti permette di plastificare da un solo lato oppure entrambi i lati.

Inserimento fogli, manuale alimentato ad tapis roulant, con sormonto automatico.

La pressione dei rulli è pneumatica. Dotata di kit per la mobilitazione che comprende porta bobina frontale e riavvolgitore motorizzato.

Munita di barra snervatrice per plastificare da un solo lato con risultato planare delle stampe.

Pannello di controllo con dimensioni importanti che facilita la lavorazione.

Cosa si può dire di più?

Niente ha già tutto.

Ottimale per i centri stampa digitale, tipografie, cartotecniche, legatorie ecc..

### + caratteristiche tecniche

- Inserimento carta: 520x720 mm
- Si può plastificare: 495x 720 mm
- Velocità max di lavorazione: 15m/min
- Alimentazione foglio : manuale
- Sormonto: automatico
- Tempo di riscaldamento: 10 minuti.
- Temperatura rulli: 0-140°C.
- Spessore carta: 150-350 gr-mq.
- Dispositivo snervatura
- Metodo di riscaldamento: a resistenza.
- Rullo: acciaio cromato
- Pressione rullo: pneumatica.
- Mandrino film: 2" (57mm) -3" (75mm).
- Controllo velocità: digitale.
- Controllo temperatura: digitale.
- Separazione stampe: pneumatica.
- Squadre laterali che assicurano l'allineamento dei fogli
- Reverse system
- Potenza installata: 2,4 Kw.
- Alimentazione: 220/1/50.
- Dimensioni: 900X2050X1400mm.
- Dimensioni tavolo frontale (LXP): 668X542 mm.
- Peso: 366Kg.